

Levigatrice - satinatrice per tubi dritti e curvi



Made in Italy



Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	400 50 3	Volt Hz Fasi
Potenza motore volano	1,8 (2,5)	kW (hp)
Motore nastri abrasivi	3,3 - 2,6 (4,5 - 3,5)	kW (hp)
Velocità motore	2800 - 1400	giri/min
Velocità periferica	25 - 10	m/sec
Dimensione nastro abrasivo (Largo x Sviluppo)	(2x) 60 x 900	mm
Ingombro macchina (Larghezza x Profondità x Altezza)	750 x 910 x H. 1550	mm
Emissione acustica	80	dB
Peso macchina standard	360	kg
Connessione aspiratore	ø 80	mm
Stazioni	1	Nr.
Diametro consentito particolare	ø 5 ÷ ø 120	mm
Minimo raggio di curvatura tubo	R. 150	mm

Dotazioni di Serie



Impianto liquido refrigerante

L'impianto per il liquido refrigerante (acqua+olio da rettifica) è dotato di una vasca di raccolta con capacità di 50 litri, un'elettropompa per il ricircolo continuo in macchina, un sistema di filtraggio per la pulizia del liquido refrigerante prima di essere riutilizzato.



Macchina a norme CE

- Macchina con marchio di conformità CE realizzata rispettando i requisiti delle più recenti direttive che la riguardano.
- Macchina corredata di manuale d'istruzioni ed uso completo di certificato di conformità CE, scheda di collaudo ed esplosi con la relativa lista ricambi.
- Macchina corredata di un set di chiavi di servizio idonee per la regolazione e manutenzione della macchina.



Garanzia a norme Europee

I severi test di collaudo garantiscono che vengano rispettati tutti i requisiti e gli standard necessari per ottenere la garanzia a norme Europee. Sin dal progetto dedichiamo molta cura ed attenzione nel realizzare la macchina con elevato livello qualitativo per consegnare macchine che durano nel tempo.

Accessori Optional



cod. VRA: Depuratore di filtrazione automatica refrigerante

Il depuratore è un dispositivo di filtrazione automatica del liquido refrigerante. E' dotato di una vasca di raccolta con capacità di 170 litri e di un'elettropompa per il ricircolo continuo in macchina. La filtrazione automatica avviene per mezzo di un galleggiante che rileva quando il tessuto filtrante è sporco e non può più filtrare ed a quel punto fa avanzare il tappeto e sostituisce il tessuto filtrante sporco con uno nuovo senza bisogno dell'intervento dell'operatore.

Condizioni

La presente scheda prodotto non costituisce obbligo contrattuale.

Ci riserviamo di modificare e/o migliorare le proprie macchine senza obbligo di preavviso.

Alcune fotografie ed illustrazioni hanno valore puramente dimostrativo e potrebbero differire da quelle reali.