



Made in Italy



ART. 37		SBAVALAMERA DEBURRING MACHINE EBARBEUSE RECTOYERSSO A ROUES LAMELLEES BLECHENTGRATMASCHINE											
													
Nr 2 Volt 400 kW 0.75													
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	Ø mm	Sp			
1	1400	18	700	1000	1200	900	72	140	Ø250x50-Ø100	0-4			
													
OPTIONAL: AUTOMATIC ADVANCING -AV 37-										OPTIONAL			
C	D			kW	Rpm	m/min	Sp. max	kg max	IA-1				
120	1000			0.20	1400	1-5	4	35	kW 0.55				

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	400 50 3	Volt Hz Fasi
Potenza motore	(2x) 0,75 (1,0)	kW (hp)
Velocità motore	1400	giri/min
Emissione acustica	70	dB
Ingombro macchina (Larghezza x Profondità x Altezza)	1000 x 700 x H. 1200	mm
Peso macchina standard	140	kg

• Unità di sbavatura

Spessore consentito particolare	1 ÷ 4	mm
Dimensione tavola appoggio	120 x 1000	mm
Larghezza consentita particolare	50	mm
Dimensione massima esterna della spazzola	ø 250	mm
Larghezza massima spazzola	50	mm
Dimensione minima del foro della spazzola	100	mm
Velocità periferica spazzola	18	m/sec
Quantità di spazzola	2	Nr.

Dotazioni di Serie



Macchina a norme CE

- Macchina con marchio di conformità CE realizzata rispettando i requisiti delle più recenti direttive che la riguardano.
- Macchina corredata di manuale d'istruzioni ed uso completo di certificato di conformità CE, scheda di collaudo ed esplosi con la relativa lista ricambi.
- Macchina corredata di un set di chiavi di servizio idonee per la regolazione e manutenzione della macchina.



Garanzia a norme Europee

I severi test di collaudo garantiscono che vengano rispettati tutti i requisiti e gli standard necessari per ottenere la garanzia a norme Europee. Sin dal progetto dedichiamo molta cura ed attenzione nel realizzare la macchina con elevato livello qualitativo per consegnare macchine che durano nel tempo.

Base

Robusto basamento con alla base gomme antivibranti ed all'interno un utile ripiano porta utensili.

Pannello elettrico

Comandi elettrici a bassa tensione con dispositivo di blocco a lucchetto integrato nell'interruttore elettrico generale e stop di emergenza.

Scheda elettronica freno motore

Frenatura elettronica del motore e funzione anti ripristino in sicurezza.

Guide

Guide temprate, cementate, rettificare e scanalate per una prolungata resistenza all'attrito.

Piano di supporto

Piano di supporto lamiera estraibile.

Volantino

Volantino di regolazione spessore lamiera.

Lavorazioni

Sbavatura della lamiera sopra e sotto in un solo passaggio. Spostamento assiale delle ruote abrasive lamellari per il completo utilizzo della superficie abrasiva.

Ruote abrasive lamellari

Due ruote abrasive lamellari montate sulla macchina pronte all'uso.

Accessori di bloccaggio

Flangia in acciaio di bloccaggio e riduzione per spazzola, ruota lamellare con distanziali e dadi di serraggio.

Carter levigatrice

Carter levigatrice con predisposizione allacciamento impianto aspirazione.

Accessori Optional



cod. IA-1: IMPIANTO ASPIRAZIONE - UNA BOCCA ASPIRANTE

Kit impianto aspirazione con una bocca aspirante: completo di sacco filtro polvere in tubo flessibile in alluminio e fascette stringi tubo. L'aspiratore è montato all'interno della base e cablato al quadro elettrico. CARATTERISTICHE TECNICHE- Motore: Volt 400 - Rpm 2800 - kW 0,55- Portata max: 1.000 m³ / h- Pressione totale massima: 85 mm H₂O

Condizioni

La presente scheda prodotto non costituisce obbligo contrattuale.

Ci riserviamo di modificare e/o migliorare le proprie macchine senza obbligo di preavviso.

Alcune fotografie ed illustrazioni hanno valore puramente dimostrativo e potrebbero differire da quelle reali.