



Made in Italy



ART. 53		SBAVALAMIERA DA BANCO DEBURRING MACHINE FOR DESK EBARBEUSE RECTO/VERSO DE BANC BLECHENTGRATMASCHINE FÜR WERKBANK					
							
Volt 400 kW 1,1							
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	kg
1.5	2800	16	70	320	540	300	21
							
Nr. 2							
A	B	Sp	C	D	OPTIONAL ASP.04		
500	20	0÷2	75	540	kW 0,55		

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	400 50 3	Volt Hz Fasi
Potenza motore	1,1 (1,5)	kW (hp)
Velocità motore	2800	giri/min
Emissione acustica	70	dB
Ingombro macchina (Larghezza x Profondità x Altezza)	540 x 320 x H. 300	mm
Peso macchina standard	21	kg

• Unità di sbavatura

Spessore consentito particolare	0,3 ÷ 2,0	mm
Dimensione tavola appoggio	75 x 540	mm
Larghezza consentita particolare	50	mm
Dimensione nastro abrasivo (Largo x Sviluppo)	(2x) 20 x 500	mm

Dotazioni di Serie



Macchina a norme CE

- Macchina con marchio di conformità CE realizzata rispettando i requisiti delle più recenti direttive che la riguardano.
- Macchina corredata di manuale d'istruzioni ed uso completo di certificato di conformità CE, scheda di collaudo ed esplosi con la relativa lista ricambi.
- Macchina corredata di un set di chiavi di servizio idonee per la regolazione e manutenzione della macchina.



Garanzia a norme Europee

I severi test di collaudo garantiscono che vengano rispettati tutti i requisiti e gli standard necessari per ottenere la garanzia a norme Europee. Sin dal progetto dedichiamo molta cura ed attenzione nel realizzare la macchina con elevato livello qualitativo per consegnare macchine che durano nel tempo.

Base

Struttura stabile da banco con alla base gomme antivibranti.

Comandi elettrici

Comandi elettrici con stop di emergenza, funzione anti ripristino per avviamenti accidentali e protezione elettronica contro i sovraccarichi.

Volantino

Volantino di regolazione della pressione dei nastri.

Lavorazione

Sbavatura della lamiera sopra e sotto in un solo passaggio.

Nastro abrasivo

Doppio nastro abrasivo montato sulla macchina pronto all'uso.

Cassetto raccolta polveri

Cassetto raccolta polveri posto sotto i nastri abrasivi.

Carter levigatrice

Carter levigatrice con predisposizione allacciamento impianto aspirazione.

Accessori Optional



cod. **BAS.01**: **BAS.01**

Robusto basamento con alla base gomme antivibranti ed all' interno un utile ripiano per utensili. Dimensioni 400X400 X H.780 - KG 40

Condizioni

La presente scheda prodotto non costituisce obbligo contrattuale.

Ci riserviamo di modificare e/o migliorare le proprie macchine senza obbligo di preavviso.

Alcune fotografie ed illustrazioni hanno valore puramente dimostrativo e potrebbero differire da quelle reali.