



Made in Italy



ART. 81		SBAVATRICE PER TUBI DOPPIA DOUBLE DEBURRING MACHINE FOR PIPES EBARBEUSE POUR TUBES (2 POSTES) ENTGRATMASCHINE FÜR ROHRE							
									
Volt 400 kW 4,4			G	E	F	G	G1	kg	
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
6	1400 2800	18 36	75	850	540	1150	960	180	
								OPTIONAL	
Arm A	Arm B	Arm A	Arm B	IA-2					
Max Ø60	Max Ø120	Ø250x60xØ100	Ø250x120xØ100	KW 0,55					

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	400 50 3	Volt Hz Fasi
Potenza motore	4,4 - 3,3 (6,0 - 4,5)	kW (hp)
Velocità motore	2800 - 1400	giri/min
Emissione acustica	75	dB
Ingombro macchina (Larghezza x Profondità x Altezza)	850 x 540 x H. 1150	mm
Peso macchina standard	180	kg

• Unità di sbavatura Braccio "A"

Diametro consentito particolare	ø 10 ÷ ø 60	mm
Spessore consentito particolare	max. 60	mm
Larghezza consentita particolare	max. 60	mm
Dimensione massima esterna della spazzola	ø 250	mm
Diametro albero motore	ø 35	mm
Larghezza massima spazzola	60	mm
Velocità periferica spazzola	36 - 18	m/sec

• Unità di sbavatura Braccio "B"

Diametro consentito particolare	ø 61 ÷ ø 120	mm
Spessore consentito particolare	max. 120	mm
Larghezza consentita particolare	max. 120	mm
Dimensione massima esterna della spazzola	ø 250	mm
Diametro albero motore	ø 35	mm
Larghezza massima spazzola	120	mm
Velocità periferica spazzola	36 - 18	m/sec

Dotazioni di Serie



Macchina a norme CE

- Macchina con marchio di conformità CE realizzata rispettando i requisiti delle più recenti direttive che la riguardano.
- Macchina corredata di manuale d'istruzioni ed uso completo di certificato di conformità CE, scheda di collaudo ed esplosi con la relativa lista ricambi.
- Macchina corredata di un set di chiavi di servizio idonee per la regolazione e manutenzione della macchina.



Garanzia a norme Europee

I severi test di collaudo garantiscono che vengano rispettati tutti i requisiti e gli standard necessari per ottenere la garanzia a norme Europee. Sin dal progetto dedichiamo molta cura ed attenzione nel realizzare la macchina con elevato livello qualitativo per consegnare macchine che durano nel tempo.

Informazioni tecniche generali

- Piano appoggia pezzi con sede a "V" per tubi tondi e regolabile assialmente per il completo utilizzo della spazzola.
- Piano appoggia pezzi e carter regolabile in base al diametro della spazzola.
- Piano appoggia pezzi ad altezza regolabile.
- Spazzola sbavatrice per ferro larga 60mm montato sulla macchina pronto all'uso.
- Spazzola sbavatrice per ferro larga 120mm montato sulla macchina pronto all'uso.
- Distanziali spazzola, flange di centraggio e dadi di serraggio.
- Protezione trasparente parascintille.
- Carter pulitrice con predisposizione allacciamento impianto aspirazione Ø80mm.

Accessori Optional



cod. IA-2: IMPIANTO ASPIRAZIONE - DUE BOCCHE ASPIRANTI

Kit impianto aspirazione con due bocche aspirante: completo di sacco filtro polvere in tubi flessibili in alluminio e fascette stringi tubo. L'aspiratore è montato all'interno della base e cablato al quadro elettrico. CARATTERISTICHE TECNICHE- Motore: Volt 400 - Rpm 2800 - kW 0,55- Portata max: 1.000 m³ / h- Pressione totale massima: 85 mm H₂O

Condizioni

La presente scheda prodotto non costituisce obbligo contrattuale.

Ci riserviamo di modificare e/o migliorare le proprie macchine senza obbligo di preavviso.

Alcune fotografie ed illustrazioni hanno valore puramente dimostrativo e potrebbero differire da quelle reali.