



Made in Italy



ART. 03		SMUSSATRICE CHAMFERING MACHINE CHANFREINEUSE STATIONÄRE KANTENFRÄSMASCHINE								
										
Volt 400 kW 1,5										
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G	kg		
2	2800	12	68	600	600	1110	950	85		
										
ISO SPUN 12.03.08										
Ø mm	Z	P	R	T	Sm	J°				
80	10	500	80	100	0÷6	15°-45°				

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	400 50 3	Volt Hz Fasi
Potenza motore	1,5 (2)	kW (hp)
Velocità motore	2800	giri/min
Emissione acustica	68	dB
Ingombro macchina (Larghezza x Profondità x Altezza)	600 x 600 x H. 1110	mm
Peso macchina standard	85	kg

• Unità di smussatura

Dimensione smusso (diagonale)	0 ÷ 6	mm
Angolo di smusso	15 ÷ 45	°
Diametro fresa	ø 80	mm
Quantità di inserti in widia per fresa	10	Nr.
Tipo/Codice inserto widia	SPUN 12 03 08	ISO
Dimensione tavola appoggio	100 x 500	mm
Velocità periferica	12	m/sec

Dotazioni di Serie



Macchina a norme CE

- Macchina con marchio di conformità CE realizzata rispettando i requisiti delle più recenti direttive che la riguardano.
- Macchina corredata di manuale d'istruzioni ed uso completo di certificato di conformità CE, scheda di collaudo ed esplosi con la relativa lista ricambi.
- Macchina corredata di un set di chiavi di servizio idonee per la regolazione e manutenzione della macchina.



Garanzia a norme Europee

I severi test di collaudo garantiscono che vengano rispettati tutti i requisiti e gli standard necessari per ottenere la garanzia a norme Europee. Sin dal progetto dedichiamo molta cura ed attenzione nel realizzare la macchina con elevato livello qualitativo per consegnare macchine che durano nel tempo.

Base

Robusto basamento con alla base gomme antivibranti ed all'interno un utile ripiano porta utensili.

Pannello elettrico

Comandi elettrici a bassa tensione con dispositivo di blocco a lucchetto integrato nell'interruttore elettrico generale e stop di emergenza.

Scheda elettronica freno motore

Frenatura elettronica del motore e funzione anti ripristino in sicurezza.

Guide rettificate

Guide rettificate e scanalate con trattamento di indurimento a per una prolungata resistenza all'attrito.

Spostamento assiale

Spostamento assiale per il completo utilizzo della superficie tagliente degli inserti.

Angolo smussatura

Guida smussatrice orientabile con indicatore graduato per smussature da 15° a 45°.

Volantino

Volantino di regolazione dimensione smusso.

Corpo fresa

Corpo fresa completo di 10 inserti widia.

Accessori Optional



cod. **M2V-TB: MOTORE 2 VELOCITA' TRIFASE**

Motore a 2 velocità trifase consigliato per lavorazioni su particolari di acciaio inox e alluminio. Rpm 1400/2800 400 volts - 50 Hz - 3 phase

Condizioni

La presente scheda prodotto non costituisce obbligo contrattuale.

Ci riserviamo di modificare e/o migliorare le proprie macchine senza obbligo di preavviso.

Alcune fotografie ed illustrazioni hanno valore puramente dimostrativo e potrebbero differire da quelle reali.