

Smussatrice automatica per lamiera



Made in Italy



ART. 93		SEUSATRICE PER CARPENTERIA CON ANGOLO VARIABILE CHAMFERING MACHINE FOR CARPENTRY WITH VARIABLE ANGLE MACHINE A CHAMFRON DE SOUTURE AVEC ANGLE VARIABLE KANTENSAAMACHINE FOR SCHLOESSE MET VARIABEL WINKEL									
											
Nm m/min		E	F	G	G1	dB	kg	Sm	Sp	J° VARIABLE	Ømm
500		3	415	350	400	75	150	20-110-2075-650	22°-30°-39°-48°-52°	10	10
		INCLUDED: OPTIONAL									
		H-400-850									

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	400 50 3	Volt Hz Fasi
Potenza motore	1,1 (1,5)	kW (hp)
Velocità motore	1400	giri/min
Emissione acustica	70	dB
Ingombro macchina (Larghezza x Profondità x Altezza)	350 x 615x H. 690	mm
Peso macchina standard	150	kg

• Unità di smussatura

Velocità avanzamento particolare	3	m/min
Potenza motoriduttore	580	N*m
Dimensione smusso (diagonale)	0 ÷ 18	mm
Angolo di smusso	22,5 - 30 - 37,5 - 45 -52,5	°
Spessore consentito particolare	5 ÷ 60	mm
Diametro consentito particolare	110	mm
Diametro fresa	93	mm
Larghezza consentita particolare	80	mm
Lunghezza consentita particolare	200	mm

Dotazioni di Serie




Comando elettrico

Comando elettrico a bassa tensione con interruttore generale lucchettabile e pulsante stop-emergenza con frenatura elettronica motore per un arresto rapido della macchina.



Inversione di marcia

Inversione elettronica del senso di marcia per smussature parziali della lamiera.



Motoriduttore

Monta su struttura robusta un potente e resistente motoriduttore studiato per assorbire e ridurre al minimo le forti sollecitazioni sottoposte nel corso della vita della macchina.



Angolo variabile

22,5° - 30° - 37,5° - 45° - 55,5° in qualsiasi momento senza bisogno di nessun accessorio. Nonio graduato per la regolazione della testa, il riassetto orizzontale della macchina e spessore lamiera.




Fresa

La fresa è appositamente studiata con il bordo dentato, tale che sia adatto ad avanzare in automatico. La fresa inclusa con la macchina è adatta per smussare materiali ferrosi e con resistenza alla trazione di 45 kg/mm²



Smussa tubi

Con un semplice passaggio con l' accessorio in dotazione, la macchina è in grado di smussare tubi tondi, aventi diametro minimo di 100 mm; realizzando cianfrini in testa al tubo.



Giunzioni realizzabili

Le forme di giunzioni realizzabili sono: V ; X ; Y ; doppia Y e K.



Macchina a norme CE

- Macchina con marchio di conformità CE realizzata rispettando i requisiti delle più recenti direttive che la riguardano.
- Macchina corredata di manuale d'istruzioni ed uso completo di certificato di conformità CE, scheda di collaudo ed esplosi con la relativa lista ricambi.
- Macchina corredata di un set di chiavi di servizio idonee per la regolazione e manutenzione della macchina.



Garanzia a norme Europee

I severi test di collaudo garantiscono che vengano rispettati tutti i requisiti e gli standard necessari per ottenere la garanzia a norme Europee. Sin dal progetto dedichiamo molta cura ed attenzione nel realizzare la macchina con elevato livello qualitativo per consegnare macchine che durano nel tempo.

Condizioni

La presente scheda prodotto non costituisce obbligo contrattuale.

Ci riserviamo di modificare e/o migliorare le proprie macchine senza obbligo di preavviso.

Alcune fotografie ed illustrazioni hanno valore puramente dimostrativo e potrebbero differire da quelle reali.