



Made in Italy



ART. 19		SMUSSATRICE ELETTRICA A VOLT 48 CHAMFERING MACHINE VOLT 48 CHANFREINEUSE ELECTRIQUE VOLT 48 KANTENFRÄSMASCHINE STATIONÄR V.48							
									
Volt 400—Volt 48 kW 0,75									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
1	2800	12	68	600	600	1110	980	110	
									
ISO SPUN 12.03.08									
Ø mm		Z		P		R	T	Sm	J°
80		20		250		80	80	0+20	15°+45°
				500		80	80	0+6	15°+45°

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	Input 400 50 3 Output 48 50 3	Volt Hz Fasi
Potenza motore	0,75 (1)	kW (hp)
Velocità motore	2800	giri/min
Emissione acustica	68	dB
Ingombro macchina (Larghezza x Profondità x Altezza)	600 x 600 x H. 1110	mm
Peso macchina standard	110	kg

• Unità di smussatura

Dimensione smusso (diagonale)	0 ÷ 6 0 ÷ 20	mm
Dimensione tavola appoggio	80 x 500 80 x 250	mm
Angolo di smusso	15 ÷ 45	°
Diametro fresa	ø 80	mm
Quantità di inserti in widia per fresa	20	Nr.
Tipo/Codice inserto widia	SPUN 12 03 08	ISO
Velocità periferica	12	m/sec

Dotazioni di Serie



Macchina a norme CE

- Macchina con marchio di conformità CE realizzata rispettando i requisiti delle più recenti direttive che la riguardano.
- Macchina corredata di manuale d'istruzioni ed uso completo di certificato di conformità CE, scheda di collaudo ed esplosi con la relativa lista ricambi.
- Macchina corredata di un set di chiavi di servizio idonee per la regolazione e manutenzione della macchina.



Garanzia a norme Europee

I severi test di collaudo garantiscono che vengano rispettati tutti i requisiti e gli standard necessari per ottenere la garanzia a norme Europee. Sin dal progetto dedichiamo molta cura ed attenzione nel realizzare la macchina con elevato livello qualitativo per consegnare macchine che durano nel tempo.

Informazioni tecniche generali

- Guide temprate, cementate, rettificate e scanalate per una prolungata resistenza all'attrito.
- Doppie guide per utilizzare la macchina da banco e portatile.
- Spostamento assiale delle guide per il completo utilizzo della superficie degli inserti.
- Guida smussatrice inclinabile con indicatore graduato per smussature da 15° a 45°.
- Volantino di regolazione dimensione smusso.
- Corpo fresa completo di 20 inserti widia.

Condizioni

La presente scheda prodotto non costituisce obbligo contrattuale.

Ci riserviamo di modificare e/o migliorare le proprie macchine senza obbligo di preavviso.

Alcune fotografie ed illustrazioni hanno valore puramente dimostrativo e potrebbero differire da quelle reali.