

MASCHERE

ALTAVISTA combina le migliori prestazioni per un filtro auto oscurante, il massimo comfort ed un design innovativo: è la maschera auto oscurante TOP DI GAMMA. Un'area di visuale molto ampia (100×83,4mm) unita alla tecnologia Real Vision rende il filtro HD ALTAVISTA la scelta migliore per garantire la massima protezione e la massima sicurezza del saldatore, avendo la zona di lavoro sotto controllo. La funzione SAVING MODE disattiva automaticamente il filtro quando l'intensità della luce ambientale è inferiore a 3 lux, mentre lo attiva automaticamente quando l'intensità della luce ambientale è superiore a 10 lux, posizionandosi in stand by. EXTRA HEAT STABILITY è la nuova funzione che blocca il filtro in condizione di oscuramento quando la temperatura di lavoro supera i 120°C garantendo la sicurezza dei saldatori che operano in condizioni estreme. Il controllo completamente digitale consente sia la selezione di oscuramento DIN 5-9 che DIN 9-13. Anche la sensibilità e ritardo hanno il controllo digitale. 3 memorie aiutano a impostare la maschera per 3 diverse condizioni di lavoro premendo un solo pulsante. 4 sensori e un tempo di commutazione molto basso garantiscono il minor stress possibile agli occhi del saldatore. La funzione Grinding aumenta la sicurezza durante le operazioni di molatura. Il fascia testa SUPER COMFORT consente di regolare la posizione della maschera con la massima cura e di indossarla perfettamente. La classificazione EN 379 1/1/1/1 (il massimo della qualità) certifica che ALTAVISTA è la scelta migliore per la protezione del saldatore.

ALTAVISTA



ALTAVISTA

LISTA RICAMBI

1.	LAMINA PROTEZIONE INTERNA 106,5X89,8X1mm (5pcs)	38005
2.	LAMINA PROTEZIONE ESTERNA 114X133X1mm (5PCS)	38002
3.	FILTRO AUTO OSCURANTE ALTAVISTA HD ADF	33001
4.	BATTERIA CR2450 LITIO	38010
5.	FASCIATESTA LKM SUPER COMFORT	38007
6.	BANDA ANTISUDORE SUPER COMFORT (2PZ)	38009

DATI TECNICI

CODICE	37600
DIMENSIONE FILTRO	114X133X9,5MM
AREA VISIBILE	100X83,4MM
TEMPO DI REAZIONE	0,08MS
CONTROLLO OSCURAMENTO	INTERNO, DIGITALE
CONTROLLO SENSIBILITÀ	INTERNO, REGOLABILE, DIGITALE
CONTROLLO RITARDO	INTERNO, REGOLABILE, DIGITALE
FUNZIONE GRINDING	SI
ALLARME BATTERIA SCARICA	SI
GRADO DI CHIAREZZA	DIN 4
GRADO DI OSCURAMENTO	VARIABILE DIN 5-9/9-13
ALIMENTAZIONE	CELLE SOLARI, BATTERIE CAMBIABILI
BATTERIA	CR2450 (1PCS)
CLASSIFICAZIONE ADF EN 379	1/1/1/1
NUMERO SENSORI	4
REAL VISION TECHNOLOGY	SI
SAVING MODE	SI
EXTRA HEAT STABILITY	SI
FASCIATESTA	LKM SUPER COMFORT
SACHETTO SALVAMASCHERA	SI