

MASCHERE

AREO TH3 è un sistema portatile sviluppato per proteggere sia gli occhi che le vie respiratorie del saldatore. Il filtro auto oscurante ALTAVISTA HD combinato ad un elmetto leggero e confortevole e al sistema di ventilazione LKM garantisce la massima protezione al saldatore che può utilizzare questo sistema nelle attività più estreme. L'unità filtrante di categoria TH3 lavora con 3 velocità di utilizzo, il chiaro display permette di settare l'apparecchiatura mostrando il livello di carica della batteria e lo stato del filtro, ed un segnale acustico avvisa quando la batteria si sta esaurendo.

Tutta l'unità filtrante si aggancia mediante bretelle regolabili dando il massimo comfort all'operatore.

La scelta giusta per la protezione del saldatore. L'alto grado di protezione dell'unità filtrante (filtro th3) unito alla qualità e alle dimensioni dell'area visiva del filtro auto oscurante (certificato en379 1/1/1/1, area visiva 100mmx83,4mm, tecnologia real vision) fanno di AREO TH3 un prodotto di estrema qualità.

AREO TH3



AREO TH3

LISTA RICAMBI

1.	CHIUSURA FILTRO UNITÀ VENTILATA	39002
2.	PROTEZIONE FILTRO UNITÀ VENTILATA	39003
3.	PRE FILTRO UNITÀ VENTILATA	39001
4.	FILTRO UNITÀ VENTILATA	39017
5.	UNITÀ SOFFIANTE TH3	39011
6.	BATTERIA LITIO RICARICABILE UNITÀ VENTILATA	39005
7.	TUBO RESPIRAZIONE RIVESTITO AEREO TH3	39020
8.	CINTURA UNITÀ VENTILATA	39007
9.	CARICABATTERIE UNITÀ VENTILATA	39010
10.	FLUSSIMETRO UNITÀ VENTILATA	39009
11.	ELMETTO AREO TH3	39023
12.	CHIUSURA FACCIALE AREO TH3	39021
13.	FASCIATESTA AREO TH3	39022
14.	FILTRO AUTO OSCURANTE ALTAVISTA	33001
15.	LAMINA DI PROTEZIONE INTERNA 106,5X89,8X1MM (5PCS)	38005
16.	LAMINA DI PROTEZIONE ESTERNA 114X133X1MM (5PCS)	38002

DATI TECNICI

CODICE	39000
FLUSSO ARIA	170/200/230 L/MIN
INTERRUTTORE	ON/OFF, 3 LIVELLI DI FLUSSO, SPEGNIMENTO DOPO 30 MINUTI DI INUTILIZZO
DISPLAY DIGITALE	STATO FILTRO, CONTROLLO BATTERIA LIVELLO DI FLUSSO
SEGNALE DI ALLARME	DISPLAY, ACUSTICO, VIBRAZIONE
RUMORE	73 Db MAX
LIVELLO FILTRO	TH3
DURATA BATTERIA	LEVEL1 8H, LEVEL2 6H, LEVEL 3 4H
TEMPO DI RICARICA	3,5 H
BATTERIA	LO-ION 12v 4400mA/H
ADF AREA VISIVA	100X83,4MM
CLASSIFICAZIONE ADF EN 379	1/1/1/1
NUMERO SENSORI	4
GRADO OSCURAMENTO DIN	5-9/9-13
CONTROLLO OSCURAMENTO/SENSIBILITÀ/RITARDO	TOTAL DIGIT