

MASCHERE

GRAND AIR HD è il nuovo sistema di protezione pensato per l'operatore che ha la necessità di svolgere differenti mansioni come la saldatura, la molatura o il taglio. La maschera infatti ha un sistema flip up che consente di sollevare il filtro auto oscurante necessario per le operazioni di saldatura e taglio, lasciando una visiera trasparente che protegge l'operatore in altre attività. Il filtro auto oscurante con tecnologia REAL VISION ed area visiva 100 x 60 mm è certificato EN379 1/1/1/1. Comandabile da remoto, con display comandi OLED e ricaricabile tramite USB diventa molto pratico da usare. Il caschetto è costruito con materiale resistente e leggero ed è dotato di fasciate-sta super comfort per una miglior distribuzione del peso. Il sistema di ventilazione è conforme ai requisiti della norma europea EN 12941: 1998 + A2: 2008 classe TH3. La ventilazione è regolabile in 3 diverse velocità e considerato il grado di protezione e filtraggio può essere utilizzata in ambienti che richiedono un dispositivo di protezione respiratoria di classe TH3P. Protegge dalla contaminazione articolata. L'unità soffiante avvisa l'operatore di malfunzionamenti tramite allarme sonoro ed allarme vibrante.

GRAND AIR



**INNOVATIVO SISTEMA DI
REGOLAZIONE TRAMITE
COMANDO WI-FI**

GRAND AIR

LISTA RICAMBI

1.	CHIUSURA FILTRO UNITÀ VENTILATA	39002
2.	PROTEZIONE FILTRO UNITÀ VENTILATA	39003
3.	PRE FILTRO UNITÀ VENTILATA	39001
4.	FILTRO UNITÀ VENTILATA	39017
5.	UNITÀ SOFFIANTE GRAND AIR	36011
6.	BATTERIA LITIO RICARICABILE UNITÀ VENTILATA	39005
7.	TUBO RESPIRAZIONE RIVESTITO UNITÀ VENTILATA	39006
9.	CINTURA UNITÀ VENTILATA	39007
10.	CARICABATTERIE UNITÀ VENTILATA	39010
11.	ELEMTO GRAND AIR	36002
12.	FASCIATESTA SUPER COMFORT	38007
13.	BANDA ANTISUDORE (2PCS)	38009
14.	VISIERA GRAND AIR (5PCS)	36005
15.	FILTRO AUTO OSCURANTE GRAND AIR	36007
16.	LAMINA DI PROTEZIONE INTERNA 103X63X1MM (5PCS)	36006
17.	LAMINA DI PROTEZIONE ESTERNA 118X97X1MM (5PCS)	36008
18.	CHIUSURA FACCIALE GRAND AIR	36001
19.	COMANDO A DISTANZA GRAND AIR	36010

DATI TECNICI

CODICE	36000
FLUSSO ARIA	170/200/230 L/MIN
INTERRUTTORE	ON/OFF, 3 LIVELLI DI FLUSSO, SPEGNIMENTO DOPO 30 MINUTI DI INUTILIZZO
DISPLAY DIGITALE	STATO FILTRO, CONTROLLO BATTERIA LIVELLO DI FLUSSO
SEGNALE DI ALLARME	DISPLAY, ACUSTICO, VIBRAZIONE
RUMORE	73 Db MAX
LIVELLO FILTRO	TH3
DURATA BATTERIA	LEVEL1 8H, LEVEL2 6H, LEVEL 3 4H
TEMPO DI RICARICA	3,5 H
BATTERIA	LO-ION 12v 4400mA/H
ADF AREA VISIVA	100X60MM
CLASSIFICAZIONE ADF EN 379	1/1/1/1
NUMERO SENSORI	4
GRADO OSCURAMENTO DIN	5-9/9-13
CONTROLLO OSCURAMENTO/SENSIBILITÀ/RITARDO	TOTAL DIGIT/TELECOMANDO
ALIMENTAZIONE ADF	SOLARE, BATTERIA RICARICABILE
GRADO OSCURAMENTO DIN	OLED