

## MASCHERE

VISTA combina alte prestazioni tecniche, comfort ed un design innovativo, che la rendono una maschera auto oscurante adatta a tutti i processi di saldatura. L'ampia area visibile (100x60mm) e la tecnologia Real Vision aumentano la sicurezza e l'efficienza del saldatore. Il controllo completamente digitale consente una facile regolazione del grado di oscuramento (DIN 9-13), della sensibilità e del ritardo. I 4 sensori consentono la massima precisione e reattività nei tempi di oscuramento e quindi maggior protezione per il saldatore. La funzione grinding aumenta la sicurezza durante le operazioni di molatura. Il fascia testa SUPER COMFORT consente di regolare la posizione della maschera con la massima cura e di indossarla perfettamente. ADF SAVING MODE disattiva automaticamente il filtro auto oscurante quando l'intensità della luce ambientale è inferiore a 3 lux mentre lo attiva automaticamente quando l'intensità della luce ambientale è superiore a 10 lux, mettendosi in stand by. EXTRA HEAT STABILITY è la nuova funzione che blocca il filtro in condizione di oscuramento quando la temperatura di lavoro supera i 120°C garantendo la sicurezza dei saldatori che operano in condizioni estreme. Classificata EN 379 1/1/1/1 (il massimo della qualità), VISTA è la maschera auto oscurante ideale per il saldatore che necessita di alte prestazioni in tutti i processi di saldatura.

## VISTA



# VISTA

## LISTA RICAMBI

1.	LAMINA PROTEZIONE INTERNA 106X66X1mm (5PCS)	38004
2.	LAMINA PROTEZIONE ESTERNA 114X133X1mm (5PCS)	38002
3.	FILTRO AUTO OSCURANTE VISTA HD ADF	32001
4.	BATTERIA CR2450 LITIO	38010
5.	FASCIATESTA LKM SUPER COMFORT	38007
6.	BANDA ANTI SUDORE SUPER COMFORT (2PCS)	38009

## DATI TECNICI

CODICE	37500
DIMENSIONE FILTRO	114X133X9,5MM
AREA VISIBILE	100X60MM
TEMPO DI REAZIONE	0,08MS
CONTROLLO OSCURAMENTO	INTERNO, DIGITALE
CONTROLLO SENSIBILITÀ	INTERNO, REGOLABILE, DIGITALE
CONTROLLO RITARDO	INTERNO, REGOLABILE, DIGITALE
FUNZIONE GRINDING	SI
ALLARME BATTERIA SCARICA	SI
GRADO DI CHIAREZZA	DIN 4
GRADO DI OSCURAMENTO	VARIABILE DIN 9-13
ALIMENTAZIONE	CELLE SOLARI, BATTERIE CAMBIABILI
BATTERIA	CR2450 (2PCS)
CLASSIFICAZIONE ADF EN 379	1/1/1/1
NUMERO SENSORI	4
REAL VISION TECHNOLOGY	SI
SAVING MODE	SI
EXTRA HEAT STABILITY	SI
FASCIATESTA	LKM SUPER COMFORT
SACHETTO SALVAMASCHERA	SI