

MISURATORE DIGITALE DI PROFONDITÀ, TAVOLA REVERSIBILE CON
MORSA INTEGRATA SCORREVOLE, NUOVO TENDICINGHIA, LUCE A
LED...



€1.680,00



Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 32 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 28 mm
Capacità di foratura continua	Ø 20 mm
Cono morse	4
Mandrino	1 - 16 mm B16
Velocità approssimativa del mandrino	(12) 150 - 2450 rpm
Corsa mandrino	120 mm
Canotto	Ø 62 mm
Colonna	Ø 92 mm
Altezza	1720 mm
Distanza mandrino-colonna	255 mm
Distanza naso macchina-tavola	700 mm
Dimensioni tavola	470 x 420 mm
Distanza naso macchina-base	1220 mm
Cava	14 mm
Morsa	120 x 155 mm
Motore monofase	230 V 50 Hz 1,5 kW
Dimensioni imballo	1415 x 655 x 320 h mm
Peso	160 kg
Codice EAN	8012667254223

 Scatola

**Accessori
Inclusi**

Mandrino autoserrante
1 - 16 mm / B16
Attacco mandrino CM 4